

Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

---

Name / Firma

---

Strasse

---

PLZ / Ort

---

Lieferadresse

---

Baustellenlieferung\*<sup>1</sup> (kostenpflichtig)  ja  nein

MHZ-Auftrags-Nr.

---

Kommission

---

Liefertermin

---

Kunden-Nr.

4	4	1	-						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Bestelldatum

---


Unterschrift Besteller

---


<input type="checkbox"/> <b>Typ H 08-1913</b>		<input type="checkbox"/> <b>Typ HB 08-1914</b>					
Gestellfarbe	Stoff-Nr.	Bedienungsart	Kurbellänge	Bogenradius Typ HB	Hintere Raumhöhe	Unter-konstruktion	Neigungswinkel der Unterkonstruktion
<input type="checkbox"/> 171 weiss (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 900 silber (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 Sonderfarbe nach RAL _____  <small>Beschichtet werden: Wandprofil, Führungsschienen und Fallschiene. Die restlichen Aluminiumteile sowie alle PVC-Teile werden nicht in RAL beschichtet und bleiben weiss.</small>	(keine Streifen-Dessins)	<input type="checkbox"/> Mittel-getriebe*  <input type="checkbox"/> Elektro-antrieb**	<input type="checkbox"/> 1440 mm <input type="checkbox"/> 1840 mm <input type="checkbox"/> 2100 mm	<input type="checkbox"/> Standard Typ HB 450 mm <input type="checkbox"/> Sonderradius _____ mm	_____ mm (nur bei Schnurzug)	<input type="checkbox"/> Holz  <input type="checkbox"/> Aluminium/ Stahl massiv  <input type="checkbox"/> Aluminium/ Stahl hohl	Dachneigung _____ ° (Grad) (Bitte unbedingt angeben)

\* Kopplung Mittelgetriebe:  
 Typ H: max. 3 Felder bzw. Gesamtbreite 600 cm bzw. Gesamtfläche 25 m<sup>2</sup>  
 Typ HB: max. 2 Felder bzw. Gesamtbreite 400 cm bzw. Gesamtfläche 20 m<sup>2</sup>

\*\* Kopplung Elektroantrieb:  
 Typ H: max. 4 Felder bzw. Gesamtbreite 600 cm bzw. Gesamtfläche 25 m<sup>2</sup>  
 Typ HB: max. 3 Felder bzw. Gesamtbreite 500 cm bzw. Gesamtfläche 20 m<sup>2</sup>



Sichtweise für Ihre Bestellung:



**Bestellmass und Berechnungsgrundlage:**  
 Typ H: Länge der Unterkonstruktion  
 Typ HB: Länge der Unterkonstruktion und senkrechte Höhe.

Der effektive Ausfall wird in Abhängigkeit der Dachneigung werkseitig ermittelt.

Fixmass: Sollen diese Berechnungen von uns nicht durchgeführt werden, so ist dies bei der Bestellung unter "Ausfall als Fixmass" zu kennzeichnen.

Bestellmass →  **zwischen die Konstruktion** → (Bestellmass: lichte Nischenbreite in mm)  **unter die Konstruktion** → (Bestellmass: gewünschte Anlagenbreite in mm)

Feldbreite →

Montage an Sparrenwinkel mit X kennzeichnen

Ausfall Schräge Mass B →       Ausfall als Fixmass

Senkrechte Höhe (Typ HB) Mass C →

gekoppelt  gekoppelt  gekoppelt  gekoppelt

Position des Antriebs →

(Ab 3 Feldern Antrieb möglichst immer im mittleren Feld)

Zubehör (z.B. Steuergeräte, ...)		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung / Detailangaben

Verarbeitungshinweise · Bemerkungen · Sonstiges

**Bitte beachten:**  
 Innenbeschattungen werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte **sofort telefonisch** mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.

\*<sup>1</sup> Nachträglich eingereichte Baustellenlieferungen werden mit 500.- CHF anstelle 210.- CHF berechnet.

Für sonstige Markisen- und Beschattungsprodukte bitte spezielle Bestellformulare verwenden.

Typ H / HB

**Montage unter die Konstruktion**

Bestellmass = Feldbreite  
 Tuchbreite = Bestellmass - 25 mm

**Montage zwischen die Konstruktion**

Bestellmass = Lichte Nischenbreite  
 Feldbreite = Lichte Nischenbreite - 10 mm  
 Tuchbreite = Bestellmass - 35 mm

Mittelgetriebe Typ H / HB      Elektroantrieb Typ H / HB

**Bemerkungen / Skizze**