Bestellformular Beschattung k_oax

MHZ

Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

Strasse

PLZ / Ort

Lieferadresse

MHZ-Auftrags-Nr.

Kommission

Liefertermin

Kunden-Nr.

4	4	1		-						

Bestelldatum

Unterschrift Besteller

☐ k_oax 90 **48-1064** ☐ k_oax 132 **48-1065** ☐ k_oax 180 **48-1066**

Gestellfarbe		Stoffnummer (Stoffsichtseite)	Restbahn Soltis Tücher (siehe Seite 52)	Einsatzbereich
☐ nach RAL	☐ Sonderfarbe*		☐ wellenseitig (Standard) ☐ ausfallseitig	☐ Innenanlage ☐ Aussenanlage

Führungsart	Montageart	Konsolen (Zubehör)	Abdeckung (beschichtet in Gestellfarbe)	Elektroantrieb
☐ Seilführung ☐ Führungsschiene	☐ Wand ☐ Decke ☐ Nische (k_oax 90 + 132)	☐ mit ☐ ohne	☐ ohne ☐ unten ☐ unten und oben	☐ Standard-Antrieb ☐ Funk-Bedienung (Slim Receiver) ☐ mit HS ☐ ohne HS ☐ Hirschmannkupplung STAK3N

Allgemein			Masse der Anlage		Typen Ausw.	Anlagen-varianten			Ausfall-profil**		Antriebs-seite	
Position	Kunden Position	Stück	Anlagenbreite in mm	Ausfall in mm	Typ A, B, C, D, E, G	Einzelanlage	Mehrteilige Anlage	Stufenanlage	Typ 1 (bis 3500 mm)	Typ 2 (ab 3501 mm)	links	rechts

** Ausfallprofilbreite (k_oax 180 nur Typ 2)

Typ 1 bis 3500 mm Anlagenbreite	Typ 2 ab 3501 mm Anlagenbreite
	

Zubehör Stück / Bestell-Nr. / Beschreibung

Hinweis: Bei direkt nebeneinander liegenden Anlagen ist auf die Konfektionsrichtlinien zu achten. Zusätzliche Aussteifungsleisten nach Zeichnung möglich. Zusätzliche Zeichnungen (mit Seitenzahl) bitte gesondert angeben.

* Weitere Farbtöne wie matt, Feinstruktur, Perleffekt, Signalfarben sowie NCS Farben auf Anfrage (gegen Aufpreis).

Skizze oder sonstige Angaben

Speichern | Drucken | Mail-Bestellung | Formular leeren