

# Mesurer + Commander

Bon de commande pour stores banne à bras articulés

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuit: 0800 55 40 04

Société \_\_\_\_\_ Référence \_\_\_\_\_ Numéro de l'offre \_\_\_\_\_ N° client 4 4 1 0 - \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_ Adresse de livraison \_\_\_\_\_ Date de livraison \_\_\_\_\_ Date de commande \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Lieu \_\_\_\_\_ Personne de contact \_\_\_\_\_ Signature / Client \_\_\_\_\_

Livraison sur le chantier\*1  
(champ obligatoire)

oui  non

\*1 Les livraisons de chantier soumises ultérieurement  
seront facturées à 500.00 CHF.

art\_01 08 - \_\_\_\_\_  VEGAS 08 - \_\_\_\_\_  CLASSIC 08 - \_\_\_\_\_  SOLEO II 48 - 1145

art\_02 48 - \_\_\_\_\_  nova\_02 48 - \_\_\_\_\_  CLASSIC MAXIMA 08 - \_\_\_\_\_  TERRAZZO 08 - 1240

Quantité	Coloris de l'armature	Largeur en cm	Avancée en cm	Réf. de la toile	Lambrequin	Lambrequin VERTIMA réf. de la toile	Manœuvre (vue de l'extérieur)			
							Treuil/manivelle gauche	Treuil/manivelle droite	Moteur électrique gauche	Moteur électrique droite
	<input type="checkbox"/> 171 blanc (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 anthracite (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argent (RAL 9006) pour art_01 et art_02 : <input type="checkbox"/> 611 gris anthracite (RAL 7016 structuré) <input type="checkbox"/> 200 coloris spécial de la gamme RAL _____ Pièces en plastique noires (standard) <input type="checkbox"/> Pièces en plastique blanches (en option)			En confection standard, coutures thermosoudées dans le sens de l'avancée Sur demande : <input type="checkbox"/> Coutures avec fil PTFE (indisponible pour art_02)	<input type="checkbox"/> 16 droit (standard) <input type="checkbox"/> 14 ondulé <input type="checkbox"/> Sans lambrequin <input type="checkbox"/> Avec lambrequin	<input type="checkbox"/> Enrouleur vertical (VEGAS/CLASSIC/CLASSIC MAXIMA) lambrequin VERTIMA art_02 Hauteur VERTIMA : <input type="checkbox"/> env. 100 cm <input type="checkbox"/> env. 170 cm Manœuvre : (vue de l'extérieur) Manivelle amovible <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> 60 cm <input type="checkbox"/> 100 cm art_02 : moteur solaire à accu io avec batterie et télécommande <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 Longueur de manivelle en cm <input type="checkbox"/> aucune <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 140 (standard) <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 180 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Moteur standard sans inverseur <input type="checkbox"/> Moteur radio RTS avec télécommande <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree RTS (99-1373) <input type="checkbox"/> Moteur radio io avec télécommande <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree io (99-1024)		

\* voir accessoires toiles confectionnées

Fixation	Structure porteuse (voir remarque relative à la norme DIN EN 13561)	Isolation extérieure (sur demande)	Remarques sur la norme DIN EN 13561 :	Annexes (veuillez cocher la case correspondante)
<input type="checkbox"/> Au mur <input type="checkbox"/> Au plafond <input type="checkbox"/> En niche (art_01) (uniquement sur béton) <input type="checkbox"/> Sur chevrons	<input type="checkbox"/> Béton C20/25 <input type="checkbox"/> Briques pleines ≥ MZ 12 <input type="checkbox"/> Briques alvéolées ≥ HLZ 12 <input type="checkbox"/> Béton cellulaire ≥ PB 2 <input type="checkbox"/> Autres supports (à préciser)	<input type="checkbox"/> Épaisseur enduit isolant _____ cm <input type="checkbox"/> Isolation extérieure : <input type="checkbox"/> S1 (ou similaire) <input type="checkbox"/> S2 (ou similaire) <input type="checkbox"/> S3 (Pas sur enduit isolant extérieur en cas de montage en niche)	Nous fournissons en standard des consoles pour pose sur béton C20/25. Une fixation sur d'autres structures porteuses ou sur une isolation extérieure doit impérativement être mentionnée sur le bon de commande. En effet, d'autres consoles ou accessoires peuvent s'avérer nécessaires pour une parfaite stabilité du store (plus-value).	<input type="checkbox"/> Feuille de mesure des entraxes art_02/VEGAS/nova_02/CLASSIC/CLASSIC Maxima <input type="checkbox"/> Croquis de la répartition des chevrons <input type="checkbox"/> Autres : _____

Attention : les stores sont livrés sans vis de fixation ni chevilles ! Vous trouverez dans la présente documentation les renseignements concernant la résistance à l'arrachement et les jeux de consoles (sets C) correspondants à choisir en fonction de la structure porteuse.

Données de commande Store latéral SOLEO II Réf. article 48-1145					Accessoires (p. ex. automatismes, etc.)		
Quantité	Coloris de l'armature	Hauteur	Avancée	Réf. de la toile	Qté	Réf. article	Désignation/Détails/Dimensions
	<input type="checkbox"/> 171 blanc (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 anthracite (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argent (RAL 9006) <input type="checkbox"/> RAL _____	<input type="checkbox"/> 190 cm (standard) <input type="checkbox"/> H = _____ cm <input type="checkbox"/> Équerre pour caisson				08-1259	Auvent de protection contre la pluie, longueur : _____ cm
				<input type="checkbox"/> Support poignée <input type="checkbox"/> Équerre pour support poignée <input type="checkbox"/> Mât type A <input type="checkbox"/> Console pour fixation au sol A1 <input type="checkbox"/> Mât type B <input type="checkbox"/> Console pour fixation au sol B1			
Données de commande Éventail TERRAZZO (coloris armature blanc RAL 9016)							
Qté	Réf. article	Avancée (100/125/150/175 cm)	Réf. de la toile	Côté de fixation (vu de l'extérieur)			
	08-1240			<input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite			

Pour les autres protections solaires, veuillez utiliser les bons de commande correspondants.

Attention : les stores banne sont confectionnés à l'unité et ne peuvent être ni repris, ni échangés. Veuillez vérifier attentivement votre confirmation de commande et nous contacter immédiatement par téléphone si elle n'est pas conforme à votre demande. Voir nos conditions générales de vente dans nos tarifs.