Formulaire de commande pour store enrouleur R_03 **électrique** ◆ MHZ

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuit: 0800 55 40 04

Société | Référence | Numéro de l'offre | **N° client** 4 4 1 0 -

Rue | Adresse de livraison | Date de livraison | Date de commande

Code postal | Lieu | Personne de contact | Signature / Client

STORE ENROULEUR **R_03**

Quantité	Modèle	Coloris de l'armature (172, 611, 651, 671, 901)	Coloris du tissu	Dimensions finies en mm: Largeur	Dimensions finies en mm: Hauteur	Fixation: Plafond	Fixation: Mur	Fixation: Niche	Fixation: Rail de fixation/de montage	Forme: Coffre rond	Forme: Coffre rectangulaire	Guidage latéral/rail de fermeture: Coulisse de guidage latéral, guidage de la barre de lestage (coffre autoporté)	Guidage latéral/rail de fermeture: Coulisse de guidage latéral, guidage tissu (Coffre autoporté)	Guidage latéral/rail de fermeture: Coulisse de guidage latéral, guidage tissu/niche	Guidage latéral/rail de fermeture: Avec rail de fermeture	Manœuvre / Côté moteur: À gauche	Manœuvre / Côté moteur: À droite	Barre de lestage rectangulaire apparente	Options supplémentaires: Cordons tendeurs	Options supplémentaires: Stores juxtaposés	Options supplémentaires: Enroulement de la toile inversé (uniquement pour les modèles avec supports)	Options supplémentaires: Support mural en aluminium	Options supplémentaires: Joint-brosse profilé de montage du coffre	Ensemble de moteurs: Set Somfy 1	Ensemble de moteurs: Set Somfy 2	Ensemble de moteurs: Set Somfy 3	Ensemble de moteurs: Set Somfy 4	Ensemble de moteurs: Set Somfy 5	Ensemble de moteurs: Set Somfy 6	Ensemble de moteurs: PowerView Set 1	Ensemble de moteurs: PowerView Set 2	Ensemble de moteurs: Moteur électrique*	Ensemble de moteurs: Canal souhaité	Repère/ description chantier

Croquis ou équipements supplémentaires divers :

Toutes les mesures sont en mm. Prière de fournir toutes les données de commande ! **Chariot porteur pour protection solaire avec rail FV15 à commander séparément.**

***** Moteur électrique : 24V Roll Up 28 WT (1), 24V Sonesse 30 DCT (2), 24V Sonesse 30 RTS (3), 230V Sonesse 40 WT (4), 230V Sonesse 40 RTS (5), 230V LS 40WT (6), 230V Altus 40 RTS (7), 230V Sonesse 40 io (8), 18V PowerView (9), 18V PowerView (10), 230V PowerView (11)

Sauvegarder | Imprimer | Commande-mail | Vider formulaire