

CARAT_24 Descriptif technique

Modèle :	Rail à 2 glissières	01-4222 avec clip				
	Rail à 3 glissières	01-4223 avec clip				
	Rail à 4 glissières	01-4224 avec clip				
	Rail à 5 glissières	01-4225 avec clip				
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux		
		Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Déplacement libre	de 40 cm	à 590 cm	40 cm	160 cm	350 cm
	* Longueur max. de rail sans raccord 590 cm					
Description :	Parois japonaises MHZ avec profilés en aluminium, embouts et éléments de guidage. Déplacement libre des panneaux. Sans bande auto-agrippante, insertion aisée des panneaux dans le chariot de guidage grâce au système de jonc. Accrochage et décrochage des éléments de guidage dans le rail directement par le bas. Systèmes de fixation pour plafond et mur (fixation par clip).					
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 23 mm, profilés à 2, 3, 4 et 5 glissières. Système de fixation par clip non apparent. Raccords pour longueurs au-delà de 590 cm.					
Coloris armature :	anodisé argent E6/EV1 (112) ou blanc RAL 9016 (laqué) (171) ou aspect acier brossé (253)					
Éléments de guidage :	Profilé en aluminium extrudé, anodisé argent E6/EV1, avec roulettes en plastique. Embouts avec levier de serrage, argentés, jusqu'à 1600 mm, barre de lestage en aluminium extrudé comprise dans la livraison, soit insérée dans l'ourlet, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112), ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), soit extérieure, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171) ou aspect acier brossé (253).					
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile, tissé ou non-tissé, ou en film PES. Coloris du tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu, jonc pour chariot de guidage inclus, livrés avec ourlet ou jonc pour barre de lestage.					
Accessoires de montage :	Montage non apparent au plafond, fixation simple et rapide par clips.					
Manoeuvre libre :	Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour un aménagement personnalisé.					

 CARAT_24
rail

CARAT_24 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

Échelle 1:1

