

Société	Référence	Numéro de l'offre	N° client	
Rue	Adresse de livraison	Date de livraison	Date de commande	
Code postal	Localité	Personne de contact	Signature / Client	

STORE ZIP_2.0 Toutes les indications sont vues de l'intérieur. Ordre des fenêtres de gauche à droite.

48-1067 zip_2.0 coffre de 110, coulisses de guidage en deux parties 48-1068 zip_2.0 coffre de 150, coulisses de guidage en deux parties Livraison sur le chantier*1 (champ obligatoire) oui non

Rep.	Quantité	<input type="checkbox"/> Largeur du store <input type="checkbox"/> Largeur d'entraxe en mm = Largeur de commande	Hauteur du store = Hauteur de commande en mm	Utilisation I=intérieur E=extérieur	Référence toile (voir collection ZIP MHZ) <i>voir p. 51 tenir compte de la laize</i>		Face visible de la toile en direction du soleil <i>voir p. 50</i> A=face avant (standard) B=face arrière	Coloris de l'armature Standard 171/900/703/ RAL 7016 En option RAL	Coulisses de guidage* Perçage F=de face E=embrasure O=sans perçage		Coulisse de guidage double pour plusieurs panneaux	Pose avec distanceurs selon entraxe Largeur jusqu'à 3 500 mm <input type="checkbox"/> Store individuel <input type="checkbox"/> Stores multiples				Fixation du coffre (uniquement pour coffre 150) M=murale (standard) P=au plafond pour pose avec distanceurs sur plafond uniquement	Barre de charge Standard M=type M Plus-value S=type S	Moteur Côté moteur (vu de l'intérieur) gauche droite	Variante de raccordement <i>voir P. 62</i> Standard V1 Plus-value V2, V3, V4	Sortie de câble <i>voir P. 62</i> H=haut I=latérale D=derrière	Combinaison de coffres Coupe en biais Merci de joindre un croquis <i>voir p. 67</i>	Impression personnalisée <i>voir p. 49</i> Merci de joindre le bon de commande <i>voir p. 68</i>
					ga.	dr.			Plaque sup-port PR50	Plaque sup-port PR60		Support d'éloignement 50 +/-5 mm	Support d'éloignement sur mesure (L=56-150 mm) <i>Veillez indiquer les dimensions !</i>	Standard	Jonc de finition (uniquement possible pour les stores intérieurs)							
											<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
											<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ⓐ Standard : ① Becker E18 ; plus-value : ② Becker C18 (radio)/⑩ Becker S18 (SMI)/③ Somfy Maestria+ 50 io (radio)/④ Somfy Maestria+ 50 WT/⑤ Elero SunTop/Z 868 (radio) * En cas de panneaux juxtaposés, une coulisse de guidage double peut être utilisée.
 © Elero SunTop/Z

Quantité	Réf. article	Désignation/Détails/Dimensions
	99-1014	Émetteur mural Centronic EC411 (1 canal, 171 blanc)
	99-1011	Télécommande Centronic EC541-II (1 canaux, 171 blanc)
	99-1012	Télécommande Centronic EC545-II (5 canaux, 171 blanc)
	99-	

Quantité	Réf. article	Désignation/Détails/Dimensions
	99-1022	Émetteur mural Smoove 1 IN io (1 canal, 171 blanc)
	99-1130	Télécommande Situo 1 io II (1 canaux, 171 blanc)
	99-1131	Télécommande Situo 5 io II (5 canaux, 171 blanc)
	99-	

Quantité	Réf. article	Désignation/Détails/Dimensions
	99-3985	Émetteur mural UniTec 868 (1 canal, 171 blanc)
	99-3824	Télécommande MonoTel 2 (1 canal, 171 blanc)
	99-3826	Télécommande VarioTel 2 (5+1 canaux, 171 blanc)
	99-	

Pour plus d'accessoires, voir tarif séparé accessoires électriques MHZ pour protection solaire extérieure.
 *1 Les livraisons de chantier soumises ultérieurement seront facturées 500.- CHF au lieu de 210.- CHF.