

Client (remplir tous les champs)

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuit: 0800 55 40 04

<hr/>	<hr/>	<hr/>	N° client	4 4 1 0	<hr/>	<hr/>
Société	Référence	Numéro de l'offre				
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Rue	Adresse de livraison	Date de livraison	Date de commande			
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Code postal	Lieu	Personne de contact	Signature / Client			

Sections 53 mm 70 mm 95 mm 95 mm avec bras de projection

Coffre sans 4e face avec 4e face sans coffre

Coloris de l'armature

RAL 9010 mat RAL 9010 brillant RAL 9016 brillant RAL 7016 mat RAL 7016 texturé

RAL 7022 mat RAL 7035 mat RAL 7039 mat RAL 8019 mat RAL 9005 mat

RAL 9006 mat RAL 9006 brillant RAL 9007 mat Autres coloris RAL : _____ mat brillant texturé

Barre de charge dans ourlet ronde Ø 18 mm En standard, la barre de charge est réglée à une distance de J = 15 mm du bas des coulisses. Réglage différent ①.

aluminium apparente 48-2099 Alu 18/34 mm 08-7617 Alu 17/40 mm 08-5969 (uniquement avec coulisse 08-5967 - coffre 95 mm) Alu 18/48 mm

Manœuvre Électrique Filaire WT SIMU WT (standard) Somfy (Screen up, LT)

Côté manœuvre vu de l'intérieur

Radio RTS SIMU HZ Somfy Altus RTS Somfy Sunea RTS avec Accu Kit solaire 6109E Option : Prise Hirschmann montée

Radio io Somfy Sunea io

Sortie de câbles Arrière Dessus Latérale (sur demande) Accessoires électriques ④ _____ Télécommande programmée (par store) - Indiquer l'affectation

Treuil sortie 90° en bas 90° en haut Manivelle ① amovible Relai/rallonge manivelle R ①⑥ Treuil en feuille _____ mm

45° Autres ② Épaisseur du mur, cote E ①

Accessoires blanc gris noir

Tube tige oscillante Coloris de l'armature RAL 9016 brillant

Toile Type : _____ Coloris : _____ Coloris toile vers l'extérieur : _____

Enroulement de la toile Standard côté fenêtre Inversé (en option) Opercules PVC Enroulement de la toile bras de projection Standard en bas Inversé en haut

Guidage Coulisses 25 x 17 mm standard (48-2114) Autres, _____ ⑦ Bouchons si fixation face et embouts de coulisses, coloris assorti aux accessoires

Profilé d'écartement (48-2299) 23 mm 46 mm

Câbles Équerre basse pose face / dos Pontet anneau pose sur appui de fenêtre Bras de projection Longueur _____ mm Avec lambrequin droit 150 mm

Fixation Coulisse face Vis Pion (< 5m²) Dos Vis Sans perçage

Coffre (sans coulisse)	Invisible (pour guidage câbles. Livraison avec consoles de fixation si avec coffre et sans consoles si sans coffre)	<input type="checkbox"/> Face <input type="checkbox"/> Plafond	Visible (pour guidage câbles. Livraison avec joues pliées sans consoles de fixation)	<input type="checkbox"/> Face <input type="checkbox"/> Plafond	Autres ② <input type="checkbox"/>
-------------------------------	---	---	--	---	-----------------------------------

Côté de manœuvre et autres indications vu de l'intérieur										
Largeur du store=L et hauteur du store=H - Les dimensions de commande sont les dimensions de fabrication - Détails techniques voir feuille de mesures.										
Repère client	Repère ATES	Quantité	L mm Largeur du store	H mm Hauteur du store	Manœuvre		T mm ⑤ Longueur de manœuvre	R mm ⑥ Relai manivelle	J mm Fin de course bas	E mm Épaisseur du mur
					À gauche	À droite				
	A									
	B									
	C									
	D									
	E									
	F									

Remarques :

① Indiquer les dimensions dans le tableau	④ Indication des numéros d'article
② Sur demande	⑤ Manivelle > 2800 mm, uniquement avec relais R
③ Joindre un croquis	⑥ max. 1800 mm
	⑦ H = longueur du bras de projection

PRISES DE MESURES	ENROULEMENT
<p>L : Largeur hors tout (commande) H : Hauteur hors tout (commande) HG : Hauteur guidage J : Jeu mini 15 mm en solaire</p>	<p>Standard Enroulement côté fenêtre</p> <p>En option Enroulement inversé</p>

MANŒUVRE																																			
<p>Treuil 90° haut</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>Section</th><th>Cote A</th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>13</td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>21.5</td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>34</td></tr> </table> <p>* Trou diam. 15 min.</p>	Section	Cote A	53 mm	13	70 mm	21.5	95 mm	34	<p>Treuil 90° bas</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>Section</th><th>Cote A</th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>40</td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>61</td></tr> </table> <p>* Trou diam. 15 min.</p>	Section	Cote A	53 mm	40	70 mm	48.5	95 mm	61	<p>Treuil 45°</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="2">Cote B</th><th>Sortie 45°</th></tr> <tr><th>Section</th><th>Coullisse</th><th>Câble sans console</th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>34</td><td>41</td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>51</td><td>58</td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>76</td><td>85</td></tr> </table> <p>* Trou oblong 10 x 20</p>	Cote B		Sortie 45°	Section	Coullisse	Câble sans console	53 mm	34	41	70 mm	51	58	95 mm	76	85	<p>Relai manivelle</p> <p>Longueur de manipulation = T</p>	<p>Electrique Sortie câble</p> <p>Position réglage fin de course</p> <p>Enroulement standard Enroulement inversé</p>
Section	Cote A																																		
53 mm	13																																		
70 mm	21.5																																		
95 mm	34																																		
Section	Cote A																																		
53 mm	40																																		
70 mm	48.5																																		
95 mm	61																																		
Cote B		Sortie 45°																																	
Section	Coullisse	Câble sans console																																	
53 mm	34	41																																	
70 mm	51	58																																	
95 mm	76	85																																	
E=épaisseur mur ou menuiserie + calage																																			

GUIDAGE COULISSES						
<p>48-2114 Coullisses de guidage 25 x 17 mm</p> <p>Fixation vis face ou dos</p>	<p>48-2115 Coullisses de guidage 25 x 17 mm</p> <p>Fixation pions face</p>	<p>08-5961 Coullisses de guidage 42 x 20 mm</p> <p>Fixation vis dos</p>	<p>08-5962 Coullisses de guidage à ailette 31 x 31 mm</p> <p>Fixation vis face ou dos</p>	<p>48-2299 Profil d'écartement 23 x 20 mm</p> <p>Fixation vis/pions face</p>	<p>08-5959 + 08-5951 Coullisse avec guide opercules 35 x 25 mm</p> <p>Fixation vis/pions face ou vis dos</p>	<p>08-5967 Coullisses de guidage 55 x 35 mm avec joint brosse</p> <p>Fixation vis face ou dos</p>

TYPES DE FIXATION DU COFFRE AVEC CÂBLE DE GUIDAGE/SANS GUIDAGE	GUIDAGE CÂBLE	BRAS PROJECTION																																																								
<p>INVISIBLE avec coffre (avec console de fixation)**</p> <p>L: Largeur store hors tout Entraxe fixation = L - 42</p> <p>Consoles de fixation</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>Section coffre</th><th>Cote A</th><th>Cote B</th><th>Cote C</th><th>Cote D</th><th>Cote G</th><th>Cote H</th></tr> <tr><td>53</td><td>9</td><td>34</td><td>71</td><td>69</td><td>76</td><td>5</td></tr> <tr><td>70</td><td>15</td><td>60</td><td>87</td><td>86</td><td>93</td><td>4</td></tr> <tr><td>95</td><td>20</td><td>75</td><td>112</td><td>114</td><td>121</td><td>5</td></tr> </table> <p>* Si réservation dans niche en pose de face. ** Uniquement si sortie treuil 90° bas ou dessous coffre.</p>	Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote G	Cote H	53	9	34	71	69	76	5	70	15	60	87	86	93	4	95	20	75	112	114	121	5	<p>VISIBLE avec coffre (sans console de fixation)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>Section coffre</th><th>Cote A</th><th>Cote B</th><th>Cote C</th><th>Cote D</th><th>Cote E</th><th>Cote F</th></tr> <tr><td>53</td><td>7</td><td>46</td><td>53</td><td>60</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>70</td><td>14</td><td>56</td><td>70</td><td>77</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>95</td><td>13</td><td>64</td><td>95</td><td>105</td><td>8</td><td>17</td></tr> </table>	Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote E	Cote F	53	7	46	53	60	8	15	70	14	56	70	77	8	15	95	13	64	95	105	8	17	<p>Fixation face/niche</p> <p>Fixation tablette</p> <p>Fixation dans embrasure avec équerre</p>
Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote G	Cote H																																																				
53	9	34	71	69	76	5																																																				
70	15	60	87	86	93	4																																																				
95	20	75	112	114	121	5																																																				
Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote E	Cote F																																																				
53	7	46	53	60	8	15																																																				
70	14	56	70	77	8	15																																																				
95	13	64	95	105	8	17																																																				

COTES ET ENCOMBREMENTS																																																																										
<p>Barre de charge</p> <table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>Ronde</th> <th>48-2099</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> </tr> <tr> <td>ø 18 mm Invisible</td> <td>alu apparente 18 x 34 mm</td> <td>alu apparente 17 x 40 mm</td> <td>alu apparente 18 x 48 mm</td> </tr> </table>	Ronde	48-2099	08-7617	08-5969	ø 18 mm Invisible	alu apparente 18 x 34 mm	alu apparente 17 x 40 mm	alu apparente 18 x 48 mm	<p>Fixation coullisses</p> <table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>Hauteur Store</th> <th>Nbre fix / coullisse</th> </tr> <tr><td>H < 1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>1001 < H < 1700</td><td>3</td></tr> <tr><td>1701 < H < 2400</td><td>4</td></tr> <tr><td>2401 < H < 3100</td><td>5</td></tr> <tr><td>3101 < H < 3800</td><td>6</td></tr> <tr><td>3801 < H < 4000</td><td>7</td></tr> </table> <p>*1er perçage à 150 mm du haut et du bas puis répartis suivant le nombre de fixations (sans embouts 3 mm)</p>	Hauteur Store	Nbre fix / coullisse	H < 1000	2	1001 < H < 1700	3	1701 < H < 2400	4	2401 < H < 3100	5	3101 < H < 3800	6	3801 < H < 4000	7	<p>Treuil en feuille</p> <p>8 à 50 mm maxi.</p>	<p>Encombrement coffre (yc cote H si console de fixation) + barre de charge</p> <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Pose face</th> <th colspan="4">Pose plafond</th> </tr> <tr> <th>15x18</th> <th>48-2099</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> <th>15x18</th> <th>48-2099</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> </tr> <tr> <td>53</td> <td>72</td> <td>77</td> <td>87</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>94</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>89</td> <td>93</td> <td>98</td> <td>102</td> <td>112</td> <td>96</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>116</td> <td>121</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>126</td> <td>135</td> <td>141</td> </tr> </table> <p>① autoporté sur coullisses ② sans console de fixation ③ avec console de fixation</p> <p>Tenir compte des encombrements supplémentaires selon la manoeuvre et le type de fixation</p>				Pose face				Pose plafond				15x18	48-2099	08-7617	08-5969	15x18	48-2099	08-7617	08-5969	53	72	77	87	92	95	79	88	94	103	70	89	93	98	102	112	96	105	105	114	95	116	121	122	127	142	147	126	135	141
Ronde	48-2099	08-7617	08-5969																																																																							
ø 18 mm Invisible	alu apparente 18 x 34 mm	alu apparente 17 x 40 mm	alu apparente 18 x 48 mm																																																																							
Hauteur Store	Nbre fix / coullisse																																																																									
H < 1000	2																																																																									
1001 < H < 1700	3																																																																									
1701 < H < 2400	4																																																																									
2401 < H < 3100	5																																																																									
3101 < H < 3800	6																																																																									
3801 < H < 4000	7																																																																									
	Pose face				Pose plafond																																																																					
	15x18	48-2099	08-7617	08-5969	15x18	48-2099	08-7617	08-5969																																																																		
53	72	77	87	92	95	79	88	94	103																																																																	
70	89	93	98	102	112	96	105	105	114																																																																	
95	116	121	122	127	142	147	126	135	141																																																																	