

Client (remplir tous les champs)

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuit: 0800 55 40 04

Société		Référence	Numéro de l'offre		N° client	4	4	1	0						
Rue		Adresse de livraison			Date de livraison		Date de commande								
Code postal	Lieu	Personne de contact			Signature / Client										

Sections	<input type="checkbox"/> 53 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 95 mm			
Coffre	<input type="checkbox"/> sans 4e face	<input type="checkbox"/> avec 4e face	<input type="checkbox"/> sans coffre 53 mm	<input type="checkbox"/> sans coffre 70/95 mm avec rail de fixation		
Coloris de l'armature	<input type="checkbox"/> RAL 9010 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9010 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 9016 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7016 texturé	
	<input type="checkbox"/> RAL 7022 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7035 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7039 mat	<input type="checkbox"/> RAL 8019 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9005 mat	
	<input type="checkbox"/> RAL 9006 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9006 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 9007 mat	Autres coloris RAL : _____		<input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> brillant <input type="checkbox"/> texturé

Barre de charge	<input type="checkbox"/> ronde dans l'ourlet Ø 18 mm	En standard, la barre de charge est réglée avec un écartement de J = 15 mm par rapport à l'extrémité inférieure de la coulisse. Réglage différent ①.				
	<input type="checkbox"/> aluminium apparente (48-2099) 18/34 mm					

Manœuvre Côté manœuvre vu de l'intérieur	Électrique	Filaire WT	<input type="checkbox"/> SIMU WT (standard)	<input type="checkbox"/> Somfy (Screen up, LT)	<input type="checkbox"/> Somfy Sonesse WT	<input type="checkbox"/> Rollup 24 V WT
		Radio RTS	<input type="checkbox"/> SIMU HZ	<input type="checkbox"/> Somfy Altus RTS	<input type="checkbox"/> Somfy Sonesse RTS	Option : <input type="checkbox"/> Prise Hirschmann montée
		Radio io	<input type="checkbox"/> Somfy Sunea io			

Sortie de câbles	<input type="checkbox"/> Arrière	<input type="checkbox"/> Dessus	<input type="checkbox"/> Latérale (sur demande)	<input type="checkbox"/> Accessoires électriques ④ _____	<input type="checkbox"/> Télécommande programmée (par store) - Indiquer l'affectation
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Treuil	sortie <input type="checkbox"/> Dessous	<input type="checkbox"/> Manivelle amovible	<input type="checkbox"/> Relai/rallonge manivelle R ①⑥	<input type="checkbox"/> Treuil en fouille _____ mm ③
---------------	---	---	--	---

Chaînette	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> Métal
------------------	------------------------------	--------------------------------

Sécurité enfants : (voir p. 100 de la partie technique) : pour la sécurité enfants, il faut indiquer la hauteur de l'installation (Hi) ou la longueur de manœuvre (T) (respecter la hauteur minimale). Oui : Hauteur install. ① Non

Accessoires manivelle/chaînette	<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> gris	<input type="checkbox"/> noir
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Toile	Type : _____	Coloris : _____	Coloris toile vers l'extérieur : _____
Enroulement de la toile	<input type="checkbox"/> Standard (côté fenêtre)	<input type="checkbox"/> Inversé (en option)	

Guidage	Couliasses	<input type="checkbox"/> 25 x 17 mm standard (48-2114)	<input type="checkbox"/> Autres, _____ ②④	Bouchons si fixation face et embouts de couliasses, coloris assorti aux accessoires
----------------	-------------------	--	---	---

Câbles	<input type="checkbox"/> Perlon	<input type="checkbox"/> Équerre basse PVC pose face / dos	<input type="checkbox"/> Pontet arrondi pour pose sur appui de fenêtre
	<input type="checkbox"/> Acier gainé	<input type="checkbox"/> Équerre basse métal pose face / dos	<input type="checkbox"/> Pontet arrondi pour pose sur appui de fenêtre <input type="checkbox"/> Pontet anneau (fixation basse)

Suspension libre	<input type="checkbox"/> Sans guidage
-------------------------	---------------------------------------

Profilé d'écartement (48-2299)	<input type="checkbox"/> 23 mm	<input type="checkbox"/> 46 mm
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Fixation	Couliasses	face <input type="checkbox"/> Vis <input type="checkbox"/> Pion (< 5m²)	Dos <input type="checkbox"/> Vis <input type="checkbox"/> Sans perçage
	Coffre (sans coulisse)	Invisible (pour guidage câbles ou sans guidage. Livraison avec consoles de fixation si avec coffre et sans consoles si sans coffre) <input type="checkbox"/> Face <input type="checkbox"/> Plafond	Visible (pour guidage câbles ou sans guidage. Livraison avec joues pliées sans consoles de fixation) <input type="checkbox"/> Face <input type="checkbox"/> Plafond
		Autres ② <input type="checkbox"/>	

Côté de manœuvre et autres indications vu de l'intérieur										
Largeur du store=L et hauteur du store=H - Les dimensions de commande sont les dimensions de fabrication - Détails techniques voir feuille de mesures.										
Repère client	Repère ATES	Quantité	L mm Largeur du store	H mm Hauteur du store	Manœuvre		Hi Hauteur install.	T mm ⑤ Longueur de manœuvre	R mm ⑥ Relai manivelle	J mm Fin de course bas
					À gauche	À droite				
	A									
	B									
	C									
	D									
	E									
	F									

Remarques :

- ① Indiquer les dimensions dans le tableau
- ② Sur demande
- ③ Joindre un croquis
- ④ Indication des numéros d'article
- ⑤ Manivelle > 2800 mm, uniquement avec relais R
- ⑥ max. 1800 mm

PRISES DE MESURES	ENROULEMENT
<p>L : Largeur hors tout (commande) H : Hauteur hors tout (commande) HG : Hauteur guidage J : Jeu mini 15 mm en solaire</p>	<p>Standard </p> <p>En option </p> <p>Enroulement côté fenêtre</p> <p>Enroulement inversé</p>

MANŒUVRE			GUIDAGE COULISSE											
<p>Chaînette</p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1500</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Section coffre</th></tr> <tr><td>53 mm</td></tr> <tr><td>70 mm</td></tr> <tr><td>95 mm</td></tr> </table>	Section coffre	53 mm	70 mm	95 mm	<p>Treuil</p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1000</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Section coffre</th></tr> <tr><td>53 mm</td></tr> <tr><td>70 mm</td></tr> <tr><td>95 mm</td></tr> </table>	Section coffre	53 mm	70 mm	95 mm	<p>Relai manivelle Dessus coffre</p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1000</p>	<p>Electrique Sortie câble</p> <p>Dessus</p> <p>Face arrière</p> <p>Latérale (Joue)</p>	<p>48-2114 Coulisses de guidage 25 x17 mm</p> <p>Fixation vis Face ou dos</p>	<p>48-2115 Coulisses de guidage 25 x17 mm</p> <p>Fixation Pions face</p>	<p>08-5961 Coulisses de guidage 42 x17 mm</p> <p>Fixation vis dos</p>
Section coffre														
53 mm														
70 mm														
95 mm														
Section coffre														
53 mm														
70 mm														
95 mm														
<p>Position réglage fin de course</p> <p>Enroulement standard</p> <p>Enroulement inversé</p>			<p>08-5962 Coulisse de guidage avec ailette</p> <p>Fixation vis face ou dos</p>	<p>48-2299 Profil d'écartement (avec vis ou clips)</p> <p>Fixation vis pions face</p>										

TYPES DE FIXATION DU COFFRE AVEC CÂBLE DE GUIDAGE/SANS GUIDAGE		GUIDAGE CÂBLE / PERLON																																																								
<p>INVISIBLE avec coffre (avec console de fixation)</p> <p>Pose de face</p> <p>L: Largeur store hors tout Entraxe fixation = L - 42</p> <p>Consolles de fixation</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Section coffre</th><th>Cote A</th><th>Cote B</th><th>Cote C</th><th>Cote D</th><th>Cote G</th><th>Cote H</th></tr> <tr><td>53</td><td>9</td><td>34</td><td>71</td><td>69</td><td>76</td><td>5</td></tr> <tr><td>70</td><td>15</td><td>60</td><td>87</td><td>86</td><td>93</td><td>4</td></tr> <tr><td>95</td><td>20</td><td>75</td><td>112</td><td>114</td><td>121</td><td>5</td></tr> </table> <p>* Si réservation dans niche en pose de face.</p>	Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote G	Cote H	53	9	34	71	69	76	5	70	15	60	87	86	93	4	95	20	75	112	114	121	5	<p>VISIBLE avec coffre (sans console de fixation)</p> <p>Section coffre</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Cote A</th><th>Cote B</th><th>Cote C</th><th>Cote D</th><th>Cote E</th><th>Cote F</th></tr> <tr><td>53</td><td>7</td><td>46</td><td>53</td><td>60</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>70</td><td>14</td><td>56</td><td>70</td><td>77</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>95</td><td>13</td><td>64</td><td>95</td><td>105</td><td>8</td><td>17</td></tr> </table>	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote E	Cote F	53	7	46	53	60	8	15	70	14	56	70	77	8	15	95	13	64	95	105	8	17	<p>Fixation face ou dos sauf fixation visible perlon et sans coffre (Avec console de fixation)</p> <p>Uniquement fixation visible perlon et sans coffre (Sans console de fixation)</p> <p>Perçage d'un trou de diam. 3 x 2.5 mm</p> <p>Support de câble pour montage sur appui de fenêtre (Attention risque de trébuchement en cas de montage au sol)</p>	<p>Support de câble pour montage sur appui de fenêtre (Attention risque de trébuchement en cas de montage au sol)</p>
Section coffre	Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote G	Cote H																																																				
53	9	34	71	69	76	5																																																				
70	15	60	87	86	93	4																																																				
95	20	75	112	114	121	5																																																				
Cote A	Cote B	Cote C	Cote D	Cote E	Cote F																																																					
53	7	46	53	60	8	15																																																				
70	14	56	70	77	8	15																																																				
95	13	64	95	105	8	17																																																				

COTES ET ENCOMBREMENTS																																										
<p>Barre de charge</p> <p>Ronde Ø 18 invisible dans l'ourlet</p> <p>Coulisses, câbles et sans guidage</p>	<p>48-2099 Barre de charge aluminium apparente</p>	<p>Fixation coulisses</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Hauteur Store</th><th>Nbre fix / coulisse</th></tr> <tr><td>H<1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>1001<H<1700</td><td>3</td></tr> <tr><td>1701<H<2400</td><td>4</td></tr> <tr><td>2401<H<3100</td><td>5</td></tr> <tr><td>3101<H<3800</td><td>6</td></tr> <tr><td>3801<H<4500</td><td>7</td></tr> </table> <p>* 1er perçage à 150 mm du haut et du bas puis répartis suivant le nombre de fixations (sans embouts 3 mm)</p>	Hauteur Store	Nbre fix / coulisse	H<1000	2	1001<H<1700	3	1701<H<2400	4	2401<H<3100	5	3101<H<3800	6	3801<H<4500	7	<p>Treuil en feuille</p> <p>8 - 50 mm maxi.</p> <p>Axe de manœuvre</p>																									
Hauteur Store	Nbre fix / coulisse																																									
H<1000	2																																									
1001<H<1700	3																																									
1701<H<2400	4																																									
2401<H<3100	5																																									
3101<H<3800	6																																									
3801<H<4500	7																																									
<p>Encombrement coffre (yc cote H si console de fixation) + barre de charge</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Pose face</th> <th colspan="3">Pose plafond</th> </tr> <tr> <th>15x18</th> <th>48-2099</th> <th>15x18</th> <th>48-2099</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53</td> <td>72</td> <td>77</td> <td>87</td> <td>92</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>94</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>89</td> <td>93</td> <td>98</td> <td>102</td> <td>96</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>116</td> <td>121</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>126</td> <td>135</td> <td>132</td> <td>141</td> </tr> </tbody> </table> <p>① autoporté sur coulisses ② sans console de fixation ③ avec console de fixation</p> <p>Tenir compte des encombrements supplémentaires selon la manœuvre et le type de fixation</p>			Pose face			Pose plafond			15x18	48-2099	15x18	48-2099			53	72	77	87	92	79	88	94	103	70	89	93	98	102	96	105	105	114	95	116	121	122	127	126	135	132	141	
	Pose face			Pose plafond																																						
	15x18	48-2099	15x18	48-2099																																						
53	72	77	87	92	79	88	94	103																																		
70	89	93	98	102	96	105	105	114																																		
95	116	121	122	127	126	135	132	141																																		

RAILS DE FIXATION																															
<p>Fixation des clips</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Largeur store (X)</th><th>Nombre de clips</th></tr> <tr><td>X < 1400 mm</td><td>2</td></tr> <tr><td>1401 < X < 2700 mm</td><td>3</td></tr> <tr><td>2701 < X < 4000 mm</td><td>4</td></tr> </table>	Largeur store (X)	Nombre de clips	X < 1400 mm	2	1401 < X < 2700 mm	3	2701 < X < 4000 mm	4	<p>Dessus store</p>																						
Largeur store (X)	Nombre de clips																														
X < 1400 mm	2																														
1401 < X < 2700 mm	3																														
2701 < X < 4000 mm	4																														
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Section</th><th>A(mm)</th><th>B(mm)</th><th>C(mm)</th><th>D(mm)</th><th>E(mm)</th><th>F(mm)</th><th>G(mm)</th></tr> <tr><td>70</td><td>70</td><td>90</td><td>88</td><td>18</td><td>55</td><td>100</td><td>90</td></tr> <tr><td>95</td><td>95</td><td>117</td><td>114</td><td>18</td><td>80</td><td>135</td><td>125</td></tr> </table>				Section	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	70	70	90	88	18	55	100	90	95	95	117	114	18	80	135	125
Section	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)																								
70	70	90	88	18	55	100	90																								
95	95	117	114	18	80	135	125																								