

Client (remplir tous les champs)

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuit: 0800 55 40 04

Société	Référence	Numéro de l'offre	N° client	4   4   1   0					
Rue	Adresse de livraison		Date de livraison	Date de commande					
Code postal	Lieu	Personne de contact		Signature / Client					

**Sections**     53 mm     70 mm     95 mm

**Coffre**    4e face (standard)     sans 4e face

**Coloris de l'armature**

<input type="checkbox"/> RAL 9010 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9010 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 9016 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 7016 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7016 texturé
<input type="checkbox"/> RAL 7022 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7035 mat	<input type="checkbox"/> RAL 7039 mat	<input type="checkbox"/> RAL 8019 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9005 mat
<input type="checkbox"/> RAL 9006 mat	<input type="checkbox"/> RAL 9006 brillant	<input type="checkbox"/> RAL 9007 mat	<input type="checkbox"/> Autres coloris RAL : _____	<input type="checkbox"/> mat <input type="checkbox"/> brillant <input type="checkbox"/> texturé

**Barre de charge**

dans l'ourlet Plat acier 25/5 mm (48-4222) coffres de 53 et 70 mm

aluminium apparente 17 x 40 mm (08-7617) coffres 53 et 70 mm

aluminium apparente 18 x 48 mm (08-5969) coffre 95 mm

**Manœuvre**    Électrique    Filaire WT     SIMU WT (standard)     Somfy (Screen up, LT)     Sonesse WT     Rollup 24V WT

**Côté manœuvre vu de l'intérieur**    Radio RTS     SIMU HZ     Somfy Altus RTS     Sonesse RTS     Option : Prise Hirschmann montée

Radio io     Somfy Sunea io

**Sortie de câbles**     Arrière     Dessus     Latérale (sur demande)     Accessoires électriques ④ \_\_\_\_\_     Télécommande programmée (par store) - Indiquer l'affectation

**Treuil**    sortie  Dessus     Manivelle amovible     Relai/rallonge manivelle R ①⑥     Treuil en feuille \_\_\_\_\_ mm ③

**Chaînette**     PVC     Métal

Sécurité enfants : (voir p. 110 de la partie technique) : pour la sécurité enfants, il faut indiquer la hauteur de l'installation (Hi) ou la longueur de manœuvre (T) (respecter la hauteur minimale).     Oui : Hauteur install. ①     Non

**Accessoires manivelle/chaînette**     blanc     gris     noir

**Toile**    Type : \_\_\_\_\_    Coloris : \_\_\_\_\_    Coloris toile vers l'extérieur : \_\_\_\_\_

Enroulement de la toile     Standard (côté fenêtre)     Inversé (en option)

**Guidage**    coulisses, dimensions selon la taille de coffre    Profilé d'écartement (48-2299)     23 mm     46 mm    Bouchons si fixation face et embouts de coulisses, coloris assorti aux accessoires

**Fixation**    Coulisses    Face  Vis     Pion (< 5m²)    Dos  Vis     Sans perçage

**Options**    Traverse basse     avec     sans    Occultation renforcée avec profilé d'occultation     Uniquement avec coffre 95 mm

Côté de manœuvre et autres indications vu de l'intérieur										
Largeur du store=L et hauteur du store=H - Les dimensions de commande sont les dimensions de fabrication - Détails techniques voir feuille de mesures.										
Repère client	Repère ATES	Quantité	L mm Largeur du store	H mm Hauteur du store	Manœuvre		Hi Hauteur install.	T mm ⑤ Longueur de manœuvre	R mm ⑥ Relai manivelle	Autres
					À gauche	À droite				
	A									
	B									
	C									
	D									
	E									
	F									

Remarques :

① Indiquer les dimensions dans le tableau	④ Indication des numéros d'article
② Sur demande	⑤ Manivelle > 2 800 mm, uniquement avec relais R
③ Joindre un croquis	⑥ max. 1 800 mm

PRISES DE MESURES	ENROULEMENT
<p>L : Largeur hors tout (commande) H : Hauteur hors tout (commande) HG : Hauteur guidage</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Standard</p> <p>Enroulement côté fenêtre</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>En option</p> <p>Enroulement Inversé</p> </div> </div>

MANŒUVRE											
<p><b>Chaînette</b></p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1500</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Section coffre</th></tr> <tr><td>53 mm</td></tr> <tr><td>70 mm</td></tr> <tr><td>95 mm</td></tr> </table>	Section coffre	53 mm	70 mm	95 mm	<p><b>Treuil</b></p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1000</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Section coffre</th></tr> <tr><td>53 mm</td></tr> <tr><td>70 mm</td></tr> <tr><td>95 mm</td></tr> </table>	Section coffre	53 mm	70 mm	95 mm	<p><b>Relai manivelle</b> Dessus coffre</p> <p>Dimension rallongée = R lorsque T &gt; 2 800 mm</p> <p>Longueur de manipulation = T</p> <p>1000</p>	<p><b>Electrique Sortie câble</b></p> <p>Dessus</p> <p>Face arrière</p> <p>Latérale (Joue)</p> <p>sur demande</p> <p>Position réglage fin de course</p> <p>Enroulement standard</p> <p>Enroulement inversé</p>
Section coffre											
53 mm											
70 mm											
95 mm											
Section coffre											
53 mm											
70 mm											
95 mm											

GUIDAGE				
<p>08-5959 Coffre 53</p> <p>35, 25, 20, 11</p> <p>Fixation dos / vis Fixation face / vis ou pions</p>	<p>08-5960 Coffre 70</p> <p>45, 25, 20, 11</p> <p>Fixation dos / vis Fixation face / vis ou pions</p>	<p>08-5967 Coffre 95</p> <p>55, 35, 10, 20, 11</p> <p>Fixation vis face ou dos</p>	<p>48-2299 Profil d'écartement (avec vis ou clips)</p> <p>23, 10, 20</p> <p>Fixation vis / pions face</p>	<p><b>Traverse basse</b></p> <p>Coffre 53</p> <p>Coffre 70</p>

BARRE DE CHARGE			Fixation coulisses															
<p>48-4222 25 x 5 mm dans ourlet</p> <p>25, 5</p> <p>Coffre 53 / 70</p>	<p>08-7617 17 x 40 mm alu apparente</p> <p>40, 17</p> <p>Coffre 53 / 70</p>	<p>08-5969 18 x 48 mm alu apparente</p> <p>48, 18</p> <p>Coffre 95</p>	<table border="1" style="font-size: x-small;"> <tr><th>Hauteur Store</th><th>Nbre fix / coulisse</th></tr> <tr><td>H &lt; 1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>1001 &lt; H &lt; 1700</td><td>3</td></tr> <tr><td>1701 &lt; H &lt; 2400</td><td>4</td></tr> <tr><td>2401 &lt; H &lt; 3100</td><td>5</td></tr> <tr><td>3101 &lt; H &lt; 3800</td><td>6</td></tr> <tr><td>3801 &lt; H &lt; 4000</td><td>7</td></tr> </table> <p>*1<sup>er</sup> perçage à 150 mm du haut et du bas puis répartis suivant le nombre de fixations</p> <p>H coulisses, X fix</p>	Hauteur Store	Nbre fix / coulisse	H < 1000	2	1001 < H < 1700	3	1701 < H < 2400	4	2401 < H < 3100	5	3101 < H < 3800	6	3801 < H < 4000	7	<p>Profilé d'occultation pour barre de charge alu apparente 18 x 48 mm</p> <p>20, 35</p> <p>Coffre 95</p>
Hauteur Store	Nbre fix / coulisse																	
H < 1000	2																	
1001 < H < 1700	3																	
1701 < H < 2400	4																	
2401 < H < 3100	5																	
3101 < H < 3800	6																	
3801 < H < 4000	7																	

COTES ET ENCOMBREMENTS																		
<p>Treuil en feuille 8 - 50 mm maxi.</p> <p>COFFRE</p> <p>Axe de manœuvre</p> <p>L</p>	<p>Dimension + barre de charge + languette</p> <p>Section</p>	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>SECTION</th> <th>Plat 25 x 5</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> </tr> <tr> <td>53</td> <td>79</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>96</td> <td>117</td> <td></td> </tr> <tr> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td>156</td> </tr> </table>	SECTION	Plat 25 x 5	08-7617	08-5969	53	79	100		70	96	117		95			156
SECTION	Plat 25 x 5	08-7617	08-5969															
53	79	100																
70	96	117																
95			156															