

Società / Nome del cliente	Commissione	Codice offerta
Via	Indirizzo di consegna	Data di consegna
CAP	Paese	Nome responsabile
		Data dell'ordine
		Firma / Cliente

No cliente

4	4	1
---	---	---

 -

--	--	--	--	--	--

TENDA A RULLO BASIC , LOOK_1, PUR, MOTION

Pos.	Modello 04-	Qtà	Variante di comando			Dotazione			Colore della tecnica 100 171 257	Dimensioni in mm		Montaggio			Lunghezza di comando**	Lato di comando/ lato motore elettrico		Dotazione supplementare																
			Catena di comando (1) / catena continua (2) Catena in metallo (3)	Roll Up 28 WT	Sonesse DCT	Sonesse RTS	Motori elettrici*	Montaggio su supporti		Profilo di montaggio	Cassonetto (1) / Cassonetto con guida laterale (2) / Cassonetto con guida laterale e profilo di chiusura (3)	Larghezza	Altezza	A soffitto		A parete	In nicchia	sx	dx	Barra di caduta	Forma a goccia (100, 171)	Forma rettangolare (100, 171)	Fili guida	Coprisupporto in alluminio	Piastra distanziatrice	Supporto a morsetto	Supporto a morsetto filo guida	Canali desiderati						
1																																		
2																																		
3																																		

	Colore tessuto N. 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008	Tinta unita o disegno		Mix & Match		Scala		
		Cod. disegno	Cod. RAL	Cod. RAL disegno	Cod. RAL sfondo	1 (standard)	2 (opzione)	3 (opzione)
per 1								
per 2								
per 3								

Disegno:

Tutte le misure in mm.

Tener presente i dati di ordinazione! Mod. PUR: di serie con barra di caduta esterna di forma rettangolare e con catena di metallo. Per le forme speciali misurare con precisione millimetrica, creare disegni o allegare modelli.
 Lievi differenze di colore sono legate a variazioni della produzione e non sono quindi motivo di reclamazione. A seconda del grado di trasparenza della stoffa, si intravede il disegno nella parte posteriore della tenda e ciò non é motivo di reclamazione.
 Varie possibilità di comando, con i rispettivi attuatori adatto per sistemi BUS. La consulenza deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati. Esempi di comando elettrico disponibili all'indirizzo www.mhz.ch*

** Lunghezza di comando possibile vedi elenco delle prestazioni.
 *** Su richiesta: sicurezza dei bambini conforme alla norma vigente SN13120+A1:2014