

Modulo d'ordine tenda a caduta esterna Solix Fix



Mail: info@mhz.ch | Fax gratuito: 0800 55 40 04

Società / Nome del cliente

Commissione

Numero offerta

No cliente -

Via

Indirizzo di consegna

Data di consegna

Data dell'ordine

CAP

Paese

Nome responsabile

Firma / Cliente

Posizione	Qtà.	46-1180	Colore della tecnica	No. del tessuto*	Misura ordine** in mm		Presa di alimentazione di emergenza*** (vista dall'interno)		Distanziatore (con montaggio diretto sul rivestimento del telaio della inestra)			Montaggio in intradosso	Annotazioni (trasmettitore portatile/da parete, caricabatteria, ...)
					Larghezza	Altezza	sinistra	destra	senza	5 mm	10 mm		

Annotazioni / Schizzo

Tutte le misure in mm e viste dall'interno, se non indicato diversamente. La presa di alimentazione di emergenza può essere posizionata a scelta a destra o a sinistra. La posizione del motore e quella del pannello solare dipendono dalla posizione della presa di alimentazione di emergenza. Ogni elemento viene prodotto singolarmente e quindi non è possibile cambiarlo e restituirlo. Il fondamento giuridico è rappresentato dalle nostre Condizioni generali di vendita.
 * Per tessuti con due lati, se non indicato diversamente, il lato anteriore (LA = lato visibile) è rivolto verso l'esterno, verso il sole.
 ** Larghezza / altezza di ordinazione = grandezza tenda (dal bordo superiore del cassonetto al bordo inferiore della guida o dal bordo esterno destro al bordo esterno sinistro).
 *** Il motore, il pannello solare e la presa di alimentazione di emergenza possono essere montati solo sullo stesso lato a sinistra/a destra.

Colori della tecnica standard:
 171 bianco traffico (RAL 9016)
 177 bianco puro (RAL 9010)
 670 nero (RAL 9005)
 703 antracite (DB703)
 610 grigio antracite (RAL 7016)
 900 argento (RAL 9006)

Accessori elettrici:
 Telecomando a 1 canale (TC1)
 Telecomando a 15 canali (TC15)
 Radiotrasmettitore a parete a 1 canale (RP1)
 Radiotrasmettitore a parete a 15 canali (RP15)
 Caricabatteria (CB)