

Cliente (compilare tutti i campi)

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuito: 0800 55 40 04

Società / Nome del cliente _____		Commissione _____	Numero offerta _____	N° cliente	4	4	1	0	-								
Via _____		Indirizzo di consegna _____		Data di consegna _____		Data dell'ordine _____											
CAP _____	Paese _____	Nome responsabile _____		Firma / Cliente _____													

Tipo di tenda Protezione solare Oscuramento Blackout

Grandezza 53 mm quadrato 70 mm quadrato

Cassonetto Senza quarto lato posteriore Con quarto lato posteriore

Colore della tecnica

<input type="checkbox"/> RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9010 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 9016 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 7016 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7016 struttura fine
<input type="checkbox"/> RAL 7022 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7035 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7039 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 8019 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9005 opaco
<input type="checkbox"/> RAL 9006 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 9007 opaco	<input type="checkbox"/> Altro colore RAL: _____	<input type="checkbox"/> Opaco <input type="checkbox"/> Lucido <input type="checkbox"/> Struttura fine

Barra di caduta Alluminio 08-7617 17/40 mm

Comando Motore elettrico

WT cablato	<input type="checkbox"/> Somfy LS 40 WT	<input type="checkbox"/> Somfy Sonesse WT	<input type="checkbox"/> Opzionale: spina/presa Hirschmann
Radiocomandato RTS	<input type="checkbox"/> Somfy Altus RTS	<input type="checkbox"/> Somfy Sonesse RTS	
Radiocomandato io	<input type="checkbox"/> Somfy Sunea io		

Lato motore visto dall'interno

Uscita cavo ③ Posteriore In alto Laterale (su richiesta) Accessori elettrici ④ _____ Telecomando portatile inizializzato (per tenda) - Indicare l'attribuzione

Uscita manovella ③ In basso Altro ②③ Manovella ① rimovibile Prolunga, misura R ①⑥

Accessori per manovella Bianco Grigio Nero

Tessuto Tipo: _____ N. tessuto: _____ Colore del telo verso l'esterno: _____

Discesa del telo Lato finestra standard Lato stanza opzionale

Guida Binari (08-5960) Profilo distanziatore (48-2299) 23 mm

Tappi per il montaggio frontale e terminali binario - Colore coordinato con gli accessori per manovella.

Fissaggio Binari frontale Viti In nicchia Viti

Lato di comando e altri dati visti dall'interno									
Larghezza tenda=L e Altezza tenda=A - Le misure dell'ordinazione sono le misure di produzione - Per i dettagli tecnici vedi la scheda dimensionale.									
Pos.	Contrassegno ATES	Quantità	L mm Larghezza tenda	A mm Altezza tenda	Lato di comando		T mm ⑤ Lunghezza di comando	R mm ⑥ Misura prolunga	J mm Posizione finale in basso
					Sinistra	Destra			
	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								

Annotazioni:

① Indicare la misura nella tabella	④ Indicazione dei codici articolo
② Su richiesta	⑤ Manovella > 2800 mm, solo con prolunga R
③ Allegare uno schizzo dettagliato	⑥ max 1800 mm

Punti di misura cassonetto doppio	Discesa del telo per tende orizzontali	
<p>L = Larghezza complessiva (larghezza di ordinazione) A = Altezza complessiva (altezza di ordinazione) HG = Altezza di guida J = Distanza min 5 mm</p>	<p>Standard</p> <p>Discesa del telo lato finestra</p> <p>Lato di comando visto dall'interno</p>	<p>Opzionale</p> <p>Discesa del telo lato stanza</p>

Cassonetto e comando						
<p>Manovella</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th>Cassonetto</th></tr> <tr><td>53</td></tr> <tr><td>70</td></tr> </table>	Cassonetto	53	70	<p>Prolunga per manovella con snodo Lato superiore</p>	<p>Cassonetto 53 mm</p> <p>Solo comando a manovella, in basso</p> <hr/> <p>Cassonetto 70 mm</p> <p>Comando a manovella, in basso o comando motore</p>	<p>Uscite cavo standard</p> <p>In alto Posteriore Laterale su richiesta</p> <hr/> <p>Posizione impostazione motore</p> <p>— Discesa del telo standard (lato finestra) - - - Discesa del telo lato stanza anteriore</p>
Cassonetto						
53						
70						

Scelta binario	
<p>08-5960 Binario 45 x 25 mm</p> <p>Montaggio in nicchia o frontale con viti o clip</p>	<p>48-2299 Profilo distanziatore 23 x 20 mm</p> <p>Profilo distanziatore con viti</p>

Barra di caduta esterna	Fissaggio della parte posteriore del cassonetto						
<p>08-7617</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Altezza tenda (A) mm</th> <th>Numero punti di fissaggio per binario</th> </tr> <tr> <td>A < 1000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1001 < A < 1700</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><small>*Primo foro a 150 mm dal bordo superiore e inferiore del binario, gli altri fori a distanze regolari</small></p>	Altezza tenda (A) mm	Numero punti di fissaggio per binario	A < 1000	2	1001 < A < 1700	3
Altezza tenda (A) mm	Numero punti di fissaggio per binario						
A < 1000	2						
1001 < A < 1700	3						

Misure e dimensioni							
<p>Altezza cassonetto inclusa barra di caduta</p> <p>Spazio necessario cassonetto + barra di caduta</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Cassonetto</th> <th>08-7617</th> </tr> <tr> <td>53</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>110</td> </tr> </table>	Cassonetto	08-7617	53	93	70	110
Cassonetto	08-7617						
53	93						
70	110						