

Cliente (compilare tutti i campi)

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuito: 0800 55 40 04

Società / Nome del cliente		Commissione	Numero offerta	N° cliente	4	4	1	0	-						
Via		Indirizzo di consegna		Data di consegna		Data dell'ordine									
CAP	Paese	Nome responsabile		Firma / Cliente											

Grandezza 53 mm 70 mm 95 mm 95 mm con braccio di caduta

Cassonetto Senza quarto lato posteriore Con quarto lato posteriore Senza cassonetto

Colore della tecnica

<input type="checkbox"/> RAL 9010 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9010 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 9016 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 7016 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7016 struttura fine
<input type="checkbox"/> RAL 7022 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7035 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 7039 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 8019 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9005 opaco
<input type="checkbox"/> RAL 9006 opaco	<input type="checkbox"/> RAL 9006 lucido	<input type="checkbox"/> RAL 9007 opaco	<input type="checkbox"/> Altro colore RAL: _____	<input type="checkbox"/> Opaco <input type="checkbox"/> Lucido <input type="checkbox"/> Struttura fine

Barra di caduta

Interna Tonda Ø 18 mm Di serie la barra di caduta è regolata a una distanza J = 15 mm dalla chiusura inferiore del binario. Impostazione diversa ①.

Esterna 48-2099 Alu 18/34 mm 08-7617 Alu 17/40 mm 08-5969 (solo con binario 08-5967 - cassonetto di 95 mm) Alu 18/48 mm

Comando **Motore elettrico** WT cablato SIMU WT (Standard) Somfy (Screen up, LT)

Lato motore visto dall'interno Radiocomandato RTS SIMU RTS Somfy Altus RTS Somfy Sunea RTS con accu set Solar 6109E Opzionale: spina/presa Hirschmann

Radiocomandato io Somfy Sunea io

Uscita cavo Posteriore In alto Laterale (su richiesta) Accessori elettrici ④ _____ Telecomando portatile inizializzato (per tenda) - Indicare l'attribuzione

Uscita manovella 90° in basso 90° in alto Manovella ① rimovibile Prolunga, misura R ①⑥ _____ Ingranaggio esterno sporgente _____ mm

45° Altro ② Spessore parete, misura E ①

Impugnatura manovella Bianco Grigio Nero

Tubo manovella Colore della tecnica RAL 9016 lucido

Tessuto Tipo: _____ Colore: _____ Colore del telo verso l'esterno: _____

Discesa del telo Lato finestra (standard) Lato esterno (opzionale) Rivetti in PVC **Discesa del telo braccio di caduta** In basso (standard) In alto

Guida **Binari** 25 x 17 mm standard (48-2114) Altro, _____ ⑦ Tappi per montaggio frontale e terminali binario. Colore abbinato agli accessori

Profilo distanziatore (48-2299) 23 mm 46 mm

Cavo Fermacavo frontale/nicchia Fermacavo staffa per montaggio a pavimento **Braccio di caduta** Lunghezza _____ mm Con mantovana dritta 150 mm

Fissaggio **Binario frontale** Viti Clip (< 5m²) **In nicchia** Viti Senza foro

Cassonetto (senza binari) (senza cassonetto non vengono fornite mensole di fissaggio)	Montaggio nascosto (con guida cavo. Fornitura con mensole di fissaggio) <input type="checkbox"/> Frontale <input type="checkbox"/> Soffitto	Montaggio a vista (con guida cavo. Fornitura con supporto laterale ad angolo senza mensole di fissaggio) <input type="checkbox"/> Frontale <input type="checkbox"/> Soffitto	Altro ② <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

Lato di comando e altri dati visti dall'interno										
Larghezza tenda=L e Altezza tenda=A - Le misure dell'ordinazione sono le misure di produzione - Per i dettagli tecnici vedi la scheda dimensionale.										
Pos.	Contrassegno ATES	Quantità	L mm Larghezza tenda	A mm Altezza tenda	Comando		T mm ⑤ Lunghezza di comando	R mm ⑥ Misura prolunga	J mm Posizione finale in basso	E mm Spessore della parete
					Sinistra	Destra				
	A									
	B									
	C									
	D									
	E									
	F									

Annotazioni:

① Indicare la misura nella tabella	④ Indicazione dei codici articolo
② Su richiesta	⑤ Manovella > 2800 mm, solo con prolunga R
③ Allegare uno schizzo	⑥ max 1800 mm
	⑦ L = lunghezza del braccio di caduta

Misure per cassonetto di 53/70/95 mm	Discesa del telo per tende esterne
<p>L = Larghezza complessiva (larghezza di ordinazione) A = Altezza complessiva (altezza di ordinazione) HG = Altezza di guida J = Distanza min 15 mm</p>	<p>Standard Discesa del telo lato finestra</p> <p>Opzionale Discesa del telo lato esterno</p>

Uscita manovella																																								
<p>Lato posteriore in alto 90°</p> <p>Lunghezza di comando = T</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Cassonetto</th><th>Mis A</th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>13</td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>21.5</td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>34</td></tr> </table> <p>* Foro Ø 15 mm</p>	Cassonetto	Mis A	53 mm	13	70 mm	21.5	95 mm	34	<p>Posteriore in basso a 90°</p> <p>Lunghezza di comando = T</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Cassonetto</th><th>Mis A</th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>40</td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>61</td></tr> </table> <p>* Foro Ø 15 mm</p>	Cassonetto	Mis A	53 mm	40	70 mm	48.5	95 mm	61	<p>Lato posteriore a 45°</p> <p>Lunghezza di comando = T</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th colspan="2">Misura B</th><th colspan="2">Uscita a 45°</th></tr> <tr><th>Cassonetto</th><th>Binario</th><th>Cavo senza mensola</th><th></th></tr> <tr><td>53 mm</td><td>34</td><td>41</td><td></td></tr> <tr><td>70 mm</td><td>51</td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>95 mm</td><td>76</td><td>85</td><td></td></tr> </table> <p>* Asola 10 x 20 mm</p>	Misura B		Uscita a 45°		Cassonetto	Binario	Cavo senza mensola		53 mm	34	41		70 mm	51	58		95 mm	76	85		<p>Prolunga per manovella con snodo</p> <p>Lunghezza di comando = T</p>	<p>Uscite cavo standard</p> <p>in alto Lato posteriore Laterale (su richiesta)</p> <p>Posizione impostazione motore</p> <p>Discesa del telo standard (lato finestra) Discesa del telo lato stanza anteriore</p>
Cassonetto	Mis A																																							
53 mm	13																																							
70 mm	21.5																																							
95 mm	34																																							
Cassonetto	Mis A																																							
53 mm	40																																							
70 mm	48.5																																							
95 mm	61																																							
Misura B		Uscita a 45°																																						
Cassonetto	Binario	Cavo senza mensola																																						
53 mm	34	41																																						
70 mm	51	58																																						
95 mm	76	85																																						

E = Spessore parete T = Lunghezza manovella (mm)

Scelta binario						
<p>48-2114 Binario standard 25 x 17 mm</p> <p>Montaggio in nicchia o frontale con viti di fissaggio</p>	<p>48-2115 Binario 25 x 17 mm</p> <p>Montaggio frontale con clip</p>	<p>08-5961 Binario 42 x 20 mm</p> <p>Montaggio in nicchia con viti</p>	<p>08-5962 Binario 31 x 31 mm</p> <p>Montaggio in nicchia o frontale, con telaio per pozzo luce e viti</p>	<p>48-2299 Distanziamento del binario 23 x 20 mm</p> <p>Montaggio frontale con viti/clip di fissaggio</p>	<p>08-5959 + 08-5951 per Shadow binario di 35 x 25 mm Tessuto guidato nel binario</p> <p>Montaggio in nicchia o frontale con viti o clip</p>	<p>08-5967 Binario 55 x 35 mm con guarnizione a spazzole</p> <p>Montaggio in nicchia o frontale con viti di fissaggio per cassonetto di 95 mm</p>

Modalità di fissaggio del cassonetto con guida con cavo	Guida con cavo	Fissaggio braccio di caduta																																																								
<p>Fissaggio cassonetto INVISIBILE (con mensole di fissaggio)**</p> <p>Larghezza tenda = L Misura asse = L - 42 mm</p> <p>Mensola di fissaggio</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Cassonetto</th><th>Mis A</th><th>Mis B</th><th>Mis C</th><th>Mis D</th><th>Mis G</th><th>Mis H</th></tr> <tr><td>53</td><td>9</td><td>34</td><td>71</td><td>69</td><td>76</td><td>5</td></tr> <tr><td>70</td><td>15</td><td>60</td><td>87</td><td>86</td><td>93</td><td>4</td></tr> <tr><td>95</td><td>20</td><td>75</td><td>112</td><td>114</td><td>121</td><td>5</td></tr> </table> <p>* G = Spazio necessario con montaggio a incasso ** Solo se l'uscita dell'argano è a 90° posteriore in basso o anteriore in verticale</p>	Cassonetto	Mis A	Mis B	Mis C	Mis D	Mis G	Mis H	53	9	34	71	69	76	5	70	15	60	87	86	93	4	95	20	75	112	114	121	5	<p>Fissaggio cassonetto VISIBILE (senza mensola di fissaggio)</p> <p>Larghezza tenda</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Cassonetto</th><th>Mis A</th><th>Mis B</th><th>Mis C</th><th>Mis D</th><th>Mis E</th><th>Mis F</th></tr> <tr><td>53</td><td>7</td><td>46</td><td>53</td><td>60</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>70</td><td>14</td><td>56</td><td>70</td><td>77</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>95</td><td>13</td><td>64</td><td>95</td><td>105</td><td>8</td><td>17</td></tr> </table>	Cassonetto	Mis A	Mis B	Mis C	Mis D	Mis E	Mis F	53	7	46	53	60	8	15	70	14	56	70	77	8	15	95	13	64	95	105	8	17	<p>Fermacavo frontale/nicchia</p> <p>Fermacavo</p> <p>Staffa per montaggio a pavimento</p>
Cassonetto	Mis A	Mis B	Mis C	Mis D	Mis G	Mis H																																																				
53	9	34	71	69	76	5																																																				
70	15	60	87	86	93	4																																																				
95	20	75	112	114	121	5																																																				
Cassonetto	Mis A	Mis B	Mis C	Mis D	Mis E	Mis F																																																				
53	7	46	53	60	8	15																																																				
70	14	56	70	77	8	15																																																				
95	13	64	95	105	8	17																																																				
		<p>Montaggio frontale</p> <p>Vista dall'alto Vista laterale</p> <p>Montaggio in intradosso con mensola</p>																																																								

Misure e dimensioni																																																																	
<p>Varianti barra di caduta</p> <p>Interna Ø = 18 mm</p> <p>48-2099 Esterna 18 x 34 mm</p> <p>08-7617 Esterna 17 x 40 mm</p> <p>08-5969 Esterna 18 x 48 mm</p> <p>Guida binario o cavo Solo binario</p>	<p>Punti di fissaggio binario</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>Altezza tenda</th><th>Quantità per binario</th></tr> <tr><td>A < 1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>1001 < A < 1700</td><td>3</td></tr> <tr><td>1701 < A < 2400</td><td>4</td></tr> <tr><td>2401 < A < 3100</td><td>5</td></tr> <tr><td>3101 < A < 3800</td><td>6</td></tr> <tr><td>3801 < A < 4000</td><td>7</td></tr> </table> <p>* Primo foro a 150 mm dal bordo superiore e inferiore del binario, gli altri fori a distanze regolari</p>	Altezza tenda	Quantità per binario	A < 1000	2	1001 < A < 1700	3	1701 < A < 2400	4	2401 < A < 3100	5	3101 < A < 3800	6	3801 < A < 4000	7	<p>Ingranaggio esterno</p> <p>da 8 a max 50 mm</p> <p>Cassonetto</p> <p>A_{sup} comando</p>	<p>Spazio necessario per la cassetta (con mensole di fissaggio inclusa la dimensione H) + barra di caduta</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th rowspan="2">15x18</th> <th colspan="4">Montaggio a parete</th> <th colspan="4">Montaggio a soffitto</th> </tr> <tr> <th>48-2099</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> <th>15x18</th> <th>48-2099</th> <th>08-7617</th> <th>08-5969</th> <th>15x18</th> </tr> <tr> <td>53</td> <td>72</td> <td>77</td> <td>87</td> <td>92</td> <td>95</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>94</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>89</td> <td>93</td> <td>98</td> <td>102</td> <td>112</td> <td>96</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>116</td> <td>121</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>142</td> <td>147</td> <td>126</td> <td>135</td> <td>141</td> </tr> </table> <p>① Autoportante tramite guide ② senza mensole di fissaggio ③ con mensole di fissaggio</p> <p>Tenere conto anche le misure per il tipo di manovra e di fissaggio.</p>		15x18	Montaggio a parete				Montaggio a soffitto				48-2099	08-7617	08-5969	15x18	48-2099	08-7617	08-5969	15x18	53	72	77	87	92	95	79	88	94	103	70	89	93	98	102	112	96	105	105	114	95	116	121	122	127	142	147	126	135	141
Altezza tenda	Quantità per binario																																																																
A < 1000	2																																																																
1001 < A < 1700	3																																																																
1701 < A < 2400	4																																																																
2401 < A < 3100	5																																																																
3101 < A < 3800	6																																																																
3801 < A < 4000	7																																																																
15x18	Montaggio a parete				Montaggio a soffitto																																																												
	48-2099	08-7617	08-5969	15x18	48-2099	08-7617	08-5969	15x18																																																									
53	72	77	87	92	95	79	88	94	103																																																								
70	89	93	98	102	112	96	105	105	114																																																								
95	116	121	122	127	142	147	126	135	141																																																								