


Società / Nome del cliente		Commissione	Numero offerta		N° cliente		4	4	1	0	-				
Via		Indirizzo di consegna			Data di consegna			Data dell'ordine							
CAP	Paese		Nome responsabile			Firma / Cliente									

 **TENDA A CADUTA ZIP 6 | 48-1206** (Tutti i dati con vista dall'interno. Disposizione da sinistra a destra)

Posizione cliente	Qtà.	Larghezza tenda (mm)	Altezza tenda (mm)	Opzione albero <sup>*1</sup>	Applicazione	N° del tessuto <sup>*2</sup> <i>Vedi MHZ ZIP-Collection</i>  Lato visibile del telo esposto verso il sole, vedi pag. 21	Colori del sistema		Profilo guida <i>(visto dall'interno)</i> fori montaggio: 1 = senza 2 = frontale 3 = laterale	Fissaggio cassonetto		Barra di caduta  Esecuzione: 1 = senza guarnizione 2 = guarnizione 3 = spazzola	Tipo di motore <sup>*7</sup>	Motore		Uscita cavo <i>vedi pag. 27</i>
							Colore speciale			P = parete (standard) S = soffitto <sup>*5</sup>	Profilo di copertura posteriore (supplemento) <sup>*6</sup>			Lato di azionamento <i>(visto dall'interno)</i>		
Standard <sup>*3</sup> 172/611/651/ 901/376/ 386/ 616/ 676/ 703/ 171/ 610/ 900		Descrizione colore <sup>*4</sup>	Superficie <sup>*4</sup> SF, O, L	sinistra	destra	sinistra	destra	Standard V1 Supplemento V2, V3, V4, V5, V6								
											1 = standard <sup>*1</sup> 2 = Ø 65 senza DC 3 = Ø 65 con DC	1 = esterno 2 = interno	A = lato anteriore (standard) B = lato posteriore			

<sup>\*1</sup> Standard: larghezza tenda 600 - 3800 mm (1) albero in acciaio Ø 63, larghezza tenda 3801 - 4000 mm albero in alluminio Ø 65, larghezza tenda da 4001 a 6000 mm albero in alluminio Ø 65 con dispositivo di compensazione (DC). Come opzione, con supplemento (per pressoché sincronismo); (2) albero in alluminio Ø 65 senza DC di 675 - 3800 mm e (3) albero in alluminio Ø 65 e DC di 3201 - 3800 mm.

<sup>\*2</sup> Confezione del telo: se possibile senza cuciture, se a causa delle dimensioni della tenda una posizione deve essere confezionata di traverso con tessuto restante in alto, anche tutte le altre posizioni verranno confezionate di traverso con tessuto restante in alto, vedi pagina 22.

<sup>\*3</sup> Colori della struttura standard, colori della tecnica verniciati a polveri. A struttura fine (SF) opachi (O): 172 bianco traffico RAL 9016 (SF, O), 611 grigio antracite RAL 7016 (SF, O), 651 antracite (simile ad antracite micaceo) DB 703 (SF, O), 901 argento RAL 9006 (SF, O). Opachi (O): 376 grigio luce RAL 7035 (O), 386 grigio alluminio RAL 9007 (O), 616 grigio antracite RAL 7016 (O), 676 nero RAL 9005 (O), 703 antracite (simile ad antracite micaceo) DB 703 (O). Lucidi (L): 171 bianco traffico RAL 9016 (L), 610 grigio antracite RAL 7016 (L), 900 argento RAL 9006 (L).

<sup>\*4</sup> Descrizione colore: ad es. n. RAL, n. NCS o n. polveri; superfici: L: lucido (liscio), O opaco (liscio), SF: struttura fine (opaco).

<sup>\*5</sup> A partire da larghezze tenda di 4001 mm, con montaggio a soffitto, il cassonetto può essere avvitato direttamente al fondo (senza supporto a soffitto), a tal scopo l'albero di avvolgimento deve essere smontato da parte del committente per eseguire i fori per il fissaggio a vite.

<sup>\*6</sup> Fino a una larghezza tenda di 4000 mm o da una larghezza tenda di 4001 mm, in combinazione con il montaggio a soffitto diretto, per la copertura della scanalatura posteriore è possibile inserire il profilo di copertura in alluminio.

<sup>\*7</sup> ⑥ EleroSunTop/Z; ⑤ Elero SunTop/Z 868 senza radiotrasmettitore; ① Becker E18; ② Becker C18 radiocomandato senza radiotrasmettitore; ⑩ Becker S18 SMI; ④ Somfy Maestria+ 50 WT; ③ Somfy Maestria+ 50 io senza radiotrasmettitore; ⑦ Somfy Sunea 40 io Solar; ⑪ Geiger Loxone zip air.

Società / Nome del cliente

Commissione

Numero offerta

N° cliente 4 4 1 0 -

Via

Indirizzo di consegna

Data di consegna

Data dell'ordine

CAP

Paese

Nome responsabile

Firma / Cliente

**TENDA A CADUTA ZIP 6 I 48-1206** Accessori (si prega di indicare)

Sistema radiocomandato Elero 868		
Quantità	Codice d'ordine	Denominazione/dati dettagliati/misure
	99-3985	Trasmettitore da parete UniTec 868 (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-3824	Telecomando portatile MonoTel 2 868 (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-3826	Telecomando portatile VarioTel 2 868 (5+1 canali, 171 bianco traffico)
	99-	

Sistema radiocomandato Becker Centronic		
Quantità	Codice d'ordine	Denominazione/dati dettagliati/misure
	99-1014	Trasmettitore da parete Centronic EC411 (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-1011	Telecomando portatile Centronic EC541-II (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-1012	Telecomando portatile Centronic EC545-II (5 canali, 171 bianco traffico)
	99-	

Sistema radiocomandato Somfy io		
Quantità	Codice d'ordine	Denominazione/dati dettagliati/misure
	99-1022	Trasmettitore da parete Smooove 1 IN io (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-1130	Telecomando portatile Situo 1 io II (1 canale, 171 bianco traffico)
	99-1131	Telecomando portatile Situo 5 io II (5 canali, 171 bianco traffico)
	99-	

**Accessori:****48-5648** Supporto a parete zip 6 generalmente in argento 901 (RAL 9006 SF, O)**48-5649** Supporto a soffitto zip 6 nel colore della struttura**99-3820 670** Presa Hirschmann (STAK 3)  Fornitura anticipata  Fornitura con tenda**Annotazioni**